





PN - JP58162914 A 19830927

TI - OPTICAL ECCENTRICITY ADJUSTING MECHANISM OF LENS BARREL

EC - G02B7/00C1

FI - G02B7/00&B

PA - CANON KK

IN - OGAWA YUKIO

AP - JP19820043718 19820320

PR - JP19820043718 19820320

DT - 1

© PAJ / JPO

PN - JP58162914 A 19830927

TI - OPTICAL ECCENTRICITY ADJUSTING MECHANISM OF LENS BARREL

- PURPOSE:To easily adjust parallel eccentricity of a lens optical axis, by constituting so that a distance between the center of a photographic lens optical axis and the center of a linearly advancing bar can be adjusted.
- CONSTITUTION:As for a bar which is caulked to a lens barrel 12 so as to be rotatable, its axial center is

eccentric against the lens barrel by a fitting part 13b and a part 13a fitted and guided to a front earth plate 15 and a rear earth plate 16. Optical parallel eccentricity of front group lenses 11a, 11b and 11c and a rear group lens 11d becomes an X.Y direction component. When adjusting the component in the direction Y, when the bar 13 is turned, a V-groove 12a of the lens barrel 12 is guided by an eccentric pin 14 and the axial center of a lens barrel fitting part 13b and the photographic lens optical axis center is changed, by which it is adjusted. Also, when adjusting the component in the direction X, when the eccentric pin 14 is turned, the lens barrel 12 is adjusted in the direction X, centering around said lens barrel fitting part 13b.

- G02B7/00

PA - CANON KK

IN - OGAWA YUKIO

ABD - 19831224

ABV - 007290

GR - P245

AP - JP19820043718 19820320

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-162914

⑤ Int. Cl.³G 02 B 7/00

識別記号

庁内整理番号 6418-2H 砂公開 昭和58年(1983)9月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

ᡚレンズ鏡筒における光学偏心調整機構

顧 昭57-43718

②特 ②出

顧 昭57(1982) 3 月20日

⑩発 明 者 小川幸雄

川崎市髙津区下野毛770番地キ

ヤノン株式会社玉川事業所内

の出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

⑩代 理 人 弁理士 田村光治

明細書

1. 発明の名称

レンヌ鏡筒における光学偏心調整機構

2 特許請求の範囲

(1) 直進するパーを案内として撮影レンズ鏡筒を繰り出し制御されるレンズ鏡筒において、撮影レンズ光軸中心と上記パー中心との距離を調整可能にしたことを特徴とする光学俱心調整機構。

(2)撮影レンズ光軸中心に対してパーとほぼ対向 位置に設けられている案内碑に嵌合する案内ピン の位置を調整可能としたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光学偏心調整機構。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、直進するパーを案内として機影レンス競 筒を直進的に繰り出す方式を用いたレンス 鏡 筒における光学 関心 調整 機構に関する。

撮影レンズ鏡筒の繰り出し方式としては、ヘリコイドを用いたものが一般的であるが、一方では 直逃するパーを案内にして直進的に撮影レンズ鏡 筒を繰り出す方式も採用されている。

以上のように構成された従来の鏡筒繰り出し機 はにかいて、前群レンズ1a.1 º 及び1 ° を保 持している鏡筒 2 は繰り出しカム 8 によつてパー、 3 及びダボ 6 º をガイドとして前後方向に繰り出 し削御される。このような方式を採用したものに

持開昭58-162914(2)

本いて、撥影レンズの光学性能の要求稍度が厳しい場合、たとえば前群レンズと後群レンズとの光学的平行編心稍度が 0.02 ~ 0.05 程度要求された場合には、単部品の通常の組立てで、この稍度を満足させることは非常に困難であり、部品加工上きわめて高楠度に仕上げる必要があるという欠点があつた。

本発明は、前記従来例の欠点を除去し、機能レンズ鏡筒の単部品の加工精度をゆるくしても、光学性能上の要求精度を満足することができる機能レンズ群筒の光学的偏心を調整する機構を得ることを目的とする。

以下、本発明の一実施例を図面にもとづいて説明する。

第3図は一実施例の要部正面図、第4図は断面図である。

図において、前辞レンズ11a、11b及び 11cは鏡筒12に、後群レンズ11aは後地板 16に、それぞれ保持されており、鏡筒12に回 転可能にかしめられたパー13はその軸中心が鏡

て第3回に示すように × 方向と y 方向になるもの である。

そこで、y方向の成分の調整は、バー13を回動させると、鏡筒12のU形解12。が偏心ピン14にガイトされて、バー13の鏡筒嵌合部分13%の軸中心と撮影レンズ光軸中心との距離が変わることによつて調整され、また、×方向の成分の調整は、偏心ピン14を回動させると、前記鏡筒低合部13~を中心として鏡筒12が×方向に調整される。

本発明は、以上説明したように直進パーによる 説簡級り出し設構を有するカメラの撮影レンズ鏡 簡の、特に前後群に分かれている光学系の光学的 平行傾心をとるために、鏡筒をガイドしているパー といれているために、鏡筒をガイドしているパー といれているといるといる。 とによつて、レンズ光軸の平行傾心の調整を あいれているのであるから、単部品の程度を あしく抑えなくても容易に撮影レンズの光学的 能を満足させることができる効果がある。

4. ・図面の簡単な説明

間12に嵌合している部分13 bと前地板15及び接地板16に低合案内されている部分13 aとで傾心している。鏡筒12に設けた無限調整用オジ18は前記パー13に巻かれて鏡筒12と前地板15との間に介在した圧縮コイルパネ21によりその先端が繰り出しカム19に当接している。また、鏡筒12の光軸中心に対してパー13の対向低置には鏡筒12のガイド用のU形溝12aがあり、後地板16に回転可能にかしめられた偏心ビン14に厥合している。

なか、11はシャッタ、20はフイルム面である。

以上のように構成されたレンズ鏡筒の調整機構において、前群レンズ11a.11 b 及び11 c と後群レンズ11 d との光学的平行偏心精度をおさえるために、後群レンズ11 d に対する前群レンズを保持している鏡筒12の偏心を調整する操作について説明する。

前群レンズ11a,11b及び11cと後群レンズ11cと後群レンズ11cとの光学的平行偏心はその成分に分け

1 1 a . 1 1 b . 1 1 c · · · 前群レンダ、 11d · · · 後群レンダ、 1 2 · · · 鏡筒、 1 3 · · · バー、 1 4 · · · 《 版心ピン、 1 5 · · · 前地板、 1 6 · · · 後地板、 1 7 · · · シャンタ、 1 8 · · · 無限調整用ネジ、 1 9 · · · 繰り出しカム、 2 0 · · · フィルム面、 2 1 · · · 任紹コイルバネ

特許出願人 キャノン株式会社 代理人 弁理士 田 村 光 治院







